

Nachweisforderung
Ausschreibungsnummer: 1729

Mit dem Angebot vorzulegende Nachweise:

Spezifikation					Nachweise				Muster				
Spezifikationsnummer					Qualitätsprüf-Zertifikate DIN 55350	Konformitätserklärung DIN EN ISO/ IEC 17050	Diverses	Bemerkung	...ist vorzulegen	Ausführung / Größe / Farbe			
Artikelbezeichnung: Schutzhelm, Höhenarbeit ASD: 45825C Schutzhelm, Höhenarbeit, Set 45826A Schutzhelm Höhenarbeiter, einzeln 45835B Halbvisier klar, Höhenarbeit 45836A Halbvisier getönt, Höhenarbeit 45830B Vollvisier, Höhenarbeit 45850A HygieneKIT Ersatzpolster/Schweißband Höhenarbeit 45855A HygieneKIT Kinnriemen Höhenarbeit 45860A Helmbeutel, Höhenarbeit					Spezifikation: Bw1-08-0009, Ausgabe 2, vom 05.03.2024 ggf. Ergänzende Information, Zeichnungsatz usw.: m. Erg. Info v. 22.03.24					musterbedingte Abweichungen (z.B. Einnähetkett) sind zulässig			
Bw1-08-0009	Ausgabe 2	05.03.2024	3.1	45825C- Schutzhelm, Höhenarbeit, Set: Set bestehen aus Schutzhelm, Visieren, Hygienekits und Helmbeutel				ja inkl. Musterprüfbericht im Soll/Istvergleich	gemäß Spezifikation				
			1.	Anwendungsbereich			Eigenerklärung						
			2.	Um das Anbringen von der Stirnlampe (z.B. Artikel HeadsUP Lite 2690 Zone 0 der Firma Peli oder optional vom Hersteller des Schutzhelm) zu ermöglichen, ist eine zusätzliche Aufnahmemöglichkeit für den Adapter oder Gummiband der Stirnlampe sicherzustellen.			Eigenerklärung						
			2.	Die Helme müssen zur individuellen Kennzeichnung mit einem, (z.B mit handelsüblichen Stiften beschreibbaren oder einen Kennzeichnungsfeld) ausgestattet sein.			Eigenerklärung						
			4.2.1 - 4.2.4	Mindestanforderungen zu Gesicht- und Augenschutzvisiere			Eigenerklärung						
			4.1.3	Farbe: schwarz			Produktdatenblatt						
			4.1.4	Größe: mind. 53cm bis 63 cm, mit Verstellmöglichkeit Mit einer Kalotte abzudecken			Produktdatenblatt						
			4.1.5	Gewicht: max 500g (ohne Anbauelemente)			Produktdatenblatt						
			4.1.6	Kinnriemen: mit Schnellverschluss			Produktdatenblatt						
			4.1.6.1	Kinnriemen: austauschbar			Produktdatenblatt						
			4.1.6.2	Widerstandskraft wählbar zwischen 250N und 500N		Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1							
			4.1.1	Schutzhelm ohne Belüftung ; Erfüllt vollumfänglich mit zusätzlich elektrische Isolierung			EU- Baumusterprüfbescheinigungen nach DIN EN 397 DIN EN 50365 DIN EN 12492 (ausgenommen Belüftung) sowie dazugehörige EU- Konformitätserklärung gemäß PSA- Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie II						
			4.1.2	Schutzhelm optional mit Belüftung ; Erfüllt vollumfänglich ohne zusätzlich elektrische Isolierung			EU- Baumusterprüfbescheinigungen nach DIN EN 397 DIN EN 50365 DIN EN 12492 sowie dazugehörige EU- Konformitätserklärung gemäß PSA- Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie II						
			4.2; 4.2.6 und 4.2.7	Gesichts- und Augenschutzvisiere gemäß DIN EN 166			EU- Baumusterprüfbescheinigungen nach DIN EN 166 , sowie dazugehörige EU- Konformitätserklärung gemäß PSA- Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie II						