

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	8415-04342
	Datum/Bearbeiter:	09.09.2019/US	Produktspez.-Bezeichnung: SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	

1	Planungsnummer: 8415-04342	2	Materialverantwortung:				
	Planungsbegriff: SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL		1				
	ASD-Nr.: 45130B						
3	AnIBIPI:	4	AnIBIAAN ist zu erstellen:				
	/		nein				
	VOENR VOEDAT VAENR VAEDAT						
5	Verwendungszweck: Die Schutzhandschuhe Feuerwehrrpersonal sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung für das zivile und militärische Brandschutzpersonal der Bundeswehr. Sie sind ausschließlich als persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Brandbekämpfung vorgesehen.						
6	Modell/Typ:	7	Materialkennung				
	Tkz:		A	C	L	M	O
	VersNr.:			X			
	KonstrStd:	8	Nachfolgemodell siehe Modellblatt:				
	Vorauss.Nutzungsdauer:						
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:						
	a) allgemeine Anforderungen: <ul style="list-style-type: none"> • handelsüblich beschaffbares Modell • Einhaltung der Forderungen nach DIN EN 659 in Bezug auf die verwendeten Materialien (keine Verwendung von Leder) • Einhaltung der Forderungen nach DIN EN 659 in Bezug auf: Größen, Abrieb, Schnittfestigkeit, Weiterreißfestigkeit, Stichfestigkeit, Brennverhalten, konvektive Wärme, Strahlungswärme, Kontaktwärme, Wärmewiderstand des Futtermaterials, Schrumpfen, Tastgefühl, Nahtfestigkeit, Zeit zum Ausziehen der Handschuhe, Wasserdurchgangswiderstand, Prüfung des gesamten Handschuhs gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten, Beständigkeit gegenüber dem Durchdringen flüssiger Chemikalien • Einhaltung der Mindestlängen nach DIN EN 659-3.2 • Schutz vor mechanischen Risiken nach DIN EN 388, mindestens LS 3 2 3 3 (LS 3: Abrieb 2.000 Zyklen; LS 2: Schnittfaktor 2,5; LS 3: Weiterreiß 50 N; LS 3: Stichfest 100 N) • Schutz vor thermischen Risiken nach DIN EN 407 (Brennverhalten: LS 4; keine abtropfende Schmelze und die Nähte müssen noch intakt sein) • Farbe: dunkelblau (die Farbechtheiten müssen dem Stand der Technik entsprechen) • waschbar bei 60° C 						

- Vorlage einer Baumusterprüfbescheinigung nach EN 659:2003+A1:2008 (Nachweis über Einhaltung aller Forderungen im Anlieferungszustand sowie nach fünfmaliger Wäsche)

b) Forderungen an die Konfektionierung:

- Passform: leicht gebeugte Handstellung in der Ruhestellung (Fertigung in anatomisch geformter Ausführung)
- perfekter Sitz an der Hand auch in Extremsituationen
- Stulpenweiteneinstellung muss auch mit angezogenem Handschuh bedienbar sein
- rutschhemmende Grifffläche an der Handinnenseite inklusive Daumen
- Handschuhstulpe muss mühelos über die Ärmel der Feuerwehrschutzjacke zu ziehen sein
- Verbindungsmöglichkeit beider Handschuhe in nicht angelegtem Zustand durch einen handelsüblichen Karabinerhaken
- Außenhülle: Fertigung aus einem schwer entflammbar, antistatischen, schnitt- und stichfesten und öl- und wasserabweisend ausgerüsteten textilem Material
- hitzebeständiges und reißfestes Nässesperre-Insert: Fertigung aus mikroporöser PTFE-Membrane mit einem Feinstrich aus PU-Polymer (oder qualitativ gleichwertigem Material)
- schwer entflammbares, schweißbeständiges Handschuhfutter mit gutem Tragekomfort: fachgerechte Fixierung mit der Nässesperre, um ein Herunterziehen des Futters beim Abstreifen des Handschuhs zu verhindern
- Einarbeitung des Nässesperre-Inserts in die Außenhülle und Vernähen an den Fingerspitzen mit der Außenhülle ohne Beschädigung der Membran
- Anbringung von Laschen am Nässesperre-Insert im Bereich der Fingerspitzenkuppen und Einarbeitung eines geeigneten Nahtverstärkungsbandes

Kennzeichnung:

Einnähetikett (handelsüblich, unbeschichtet, reinigungsbeständig) mit folgenden Angaben: Name des Auftragnehmers, Auftragsnummer, Lieferjahr, Größenbezeichnung, Versorgungsnummer, ASD-Nummer, Materialzusammensetzung nach TextilKennzG, Pflegekennzeichnung nach ISO 3758 und Piktogramm nach DIN EN 659

Darüber hinaus ist eine ausführliche Gebrauchsinformation mit Pflegehinweisen mitzuliefern.

10	Hersteller/Anschrift:	11	Hersteller Code:

12	Stückpreis: €	13	Folgebedarf
14	Instandsetzung/Pflege: siehe Herstellerangaben		
15	Ersatzteilbevorratung:	16	Vorschriften/Bedienungsanweisung:
17	Bemerkung/Begründung:		
	<p>Forderungen zu Gefahrstoffen nach TL 8305-0011 / 8400-0001.</p> <p>Die Einhaltung der Forderungen an die Umweltverträglichkeit ist mit geeigneten Zertifikaten oder mit einem Prüfbericht eines nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüfinstitut nachzuweisen.</p> <p>Die Güteprüfung ist Bestandteil des Vertrages zwischen der Bekleidungsgesellschaft und dem Auftragnehmer. Darüber hinaus behält sich der Bund im Rahmen der Qualitätssicherung vor, vom Auftragnehmer über die Bekleidungsgesellschaft Mustermaterial für Prüfzwecke bzw. Prüfcertifikate anzufordern.</p> <p>Die Einhaltung der gestellten Forderungen an die Werkstoffe ist mit einem Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 zu bestätigen.</p>		
18	Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer		
	Versorgungsartikelname: Schutzhandschuhe Feuerwehrpersonal		

Ausführung	Versorgungsnummer:	Versorgungsartikelname:	Größe:	ASD- Nummer:
B1	8415-12-396-7738	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	6	45130B060
B2	8415-12-396-7739	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	7	45130B100
B3	8415-12-396-7740	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	8	45130B140
B4	8415-12-396-7741	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	9	45130B180
B5	8415-12-396-7746	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	10	45130B220
B6	8415-12-396-7747	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	11	45130B260
B7	8415-12-396-7748	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	12	45130B270
B8	-	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	13	45130B280
B9	-	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	14	45130B290
B8	Ohne	SCHUTZHANDSCHUHE, FEUERWEHRPERSONAL	Sondergr	45130B999