

Funktionale Leistungsbeschreibung

Stand: September 2017

Ausgabe: 05

1 Planungsnummer: 8430-10052 Planungsbegriff: Stiefel Feuerwehr-Pers Bw ASD 46560 D	2 Materialverantwortung: 1										
3 AnlBIPl: _____ / _____ VOENR VOEDAT VAENR VAEDAT	4										
5 Verwendungszweck: Für Brandschutzpersonal											
6 Modell/Typ: Sicherheitsstiefel Tkz: _____ VersNr : siehe Anhang A KonstrStand : handelsüblich Vorauss.Nutzungsdauer: _____	7 Materialkennung: <table border="1" data-bbox="911 1137 1410 1240"> <tr> <td>B</td> <td>C</td> <td>L</td> <td>M</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> 8 Nachfolgemodell siehe Modellblatt: _____	B	C	L	M	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	C	L	M	O							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
9 Kurzbeschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale: Sicherheitsstiefel nach DIN EN 15090 F2A HI₃ CI <ul style="list-style-type: none"> - Schaft aus glattem, vollnarbigem, hydrophobiertem, Waterproofleder, mit Zugschlaufen am Schaftabschluss (innen), Länge: ≥ 6 cm über Schafrand, Breite: 3,5 cm bis 4 cm - Knöchel- und Bordürenpolsterung - Blatt und Quartier gefüttert - anatomisch geformte Einlegesohle - öl- und benzinbeständige Profillaufsohle mit Absatz - Fertigungsart: klebegezwickelt - Größen: 240 bis 315 (Mondopoint R2) - Weiten: 9, 10, 11, 12 - Farbe: schwarz 											

10		11	Hersteller Code:
12	Gerätstückpreis: € (Stand: _____)	13	Folgebedarf
14	Instandsetzung:		
15	Ersatzteilbevorratung: entfällt	16	Vorschriften / Bedienungs- anweisung
17	Bemerkung / Begründung: Unschädlichkeit: Die zur Fertigung der Sicherheitstiefel eingesetzten Materialien dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten – Nachweis gemäß DIN EN ISO 20345, Abschnitt 5.3.6 „Unschädlichkeit“. Kennzeichnung: <ul style="list-style-type: none">- gemäß DIN EN 15090, Abschnitt 8- CE-Kennzeichnung nach Produktsicherheitsgesetz Güteprüfung: Die Güteprüfung ist Bestandteil des Vertrages zwischen der Bekleidungsgesellschaft und dem Auftragnehmer. Darüber hinaus behält sich der Bund im Rahmen der Qualitätssicherung vor, vom Auftragnehmer über die Bekleidungsgesellschaft Mustermaterial für Prüfzwecke bzw. Prüfzertifikate anzufordern. Verpackung: Handelsüblich		
18			

Anhang A

Lfd.Nr	Größe	Versorgungsnummer	ASD-Nr.
1	240/92	8430-12-309-0814	46560 D 080
2	240/95	8430-12-309-0825	46560 D 090
3	240/97	8430-12-309-0836	46560 D 100
4	240/100	8430-12-309-0847	46560 D 110
5	247/94	8430-12-309-0815	46560 D 180
6	247/97	8430-12-309-0826	46560 D 190
7	247/99	8430-12-309-0837	46560 D 200
8	247/102	8430-12-309-0848	46560 D 210
9	255/96	8430-12-309-0816	46560 D 280
10	255/99	8430-12-309-0827	46560 D 290
11	255/102	8430-12-309-0838	46560 D 300
12	255/105	8430-12-309-0849	46560 D 310
13	262/98	8430-12-309-0817	46560 D 380
14	262/101	8430-12-309-0828	46560 D 390
15	262/104	8430-12-309-0839	46560 D 400
16	262/107	8430-12-309-0850	46560 D 410
17	270/100	8430-12-309-0818	46560 D 480
18	270/103	8430-12-309-0829	46560 D 490
19	270/106	8430-12-309-0840	46560 D 500
20	270/109	8430-12-309-0851	46560 D 510
21	277/102	8430-12-309-0819	46560 D 580
22	277/105	8430-12-309-0830	46560 D 590
23	277/108	8430-12-309-0841	46560 D 600
24	277/111	8430-12-309-0852	46560 D 610
25	285/104	8430-12-309-0820	46560 D 670
26	285/107	8430-12-309-0831	46560 D 680
27	285/110	8430-12-309-0842	46560 D 690
28	285/113	8430-12-309-0853	46560 D700
29	292/106	8430-12-309-0821	46560 D 760
30	292/109	8430-12-309-0832	46560 D 770
31	292/112	8430-12-309-0843	46560 D 780
32	292/115	8430-12-309-0854	46560 D 790
33	300/109	8430-12-309-0822	46560 D 830
34	300/112	8430-12-309-0833	46560 D 840
35	300/114	8430-12-309-0844	46560 D 850
36	300/117	8430-12-309-0855	46560 D 860
37	307/111	8430-12-309-0823	46560 D 910
38	307/114	8430-12-309-0834	46560 D 915
39	307/117	8430-12-309-0845	46560 D 920
40	307/120	8430-12-309-0856	46560 D 925
41	315/113	8430-12-309-0824	46560 D 950
42	315/116	8430-12-309-0835	46560 D 955
43	315/119	8430-12-309-0846	46560 D 960
44	315/122	8430-12-309-0857	46560 D 965