Modellblatt – vorläufig -

Stand: November 2014

Ausgabe-Nr. : 10

1	Planungsnummer:	8415-10102	2	Materialverantwortung:				
	Planungsbegriff:	Schutzhelm Feuerwehr-Pers Bw		6				
	ASD-Nr.:	40185C Schutzhelm FwPers, Typ A						
	ASD-Nr.:	Zubehör: 40186C - Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch)						
3	AnIBIPI:		4	AnIBIAAN ist zu erstellen:				
	/							
	VOENR	VOEDAT	VAENR	VAEDAT				
5	Verwendungszweck:							
	Einsatzhelm für ziviles / militärisches Brandschutzpersonal der Bundeswehr							
6	Modell/Typ:	A	7	Materialkennung				
	Tkz:			A	C	L	M	O
	VersNr.:			X				
	KonstrStd:		8	Nachfolgemodell siehe Modellblatt:				
	Vorauss. Nutzungsdauer:							
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:							
	Schutzhelm Feuerwehrpersonal:							
	Allgemeine Merkmale:							
	<ul style="list-style-type: none"> • handelsüblicher Helm mit Zulassung nach DIN EN 443 • Helmtyp: A (Halbschale) max. Außenmaße: L= 355 mm; B = 270 mm; H = 260 mm • Farbe: Standard-nachleuchtend mit umlaufendem Reflexstreifen • Kopfgröße: mindestens 53 – 62 (Größen einzeln einstellbar) • Montage, Demontage und Wechsel von Einzel-/Ersatzteilen • Kompatibilität zu handelsüblich beschaffbaren Feuerschutzhauben gemäß DIN EN 13911 • Kompatibilität zu handelsüblich beschaffbaren Schutzbrillen für technische Hilfeleistung und Rettungseinsätze 							
	Spezielle Leistungsmerkmale:							
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfring: <ul style="list-style-type: none"> + Größeneinstellung: <ul style="list-style-type: none"> ° Drehverschluss oder Ratscheneinstellung ° Schnelleinstellmöglichkeit ° Bedienbarkeit mit Handschuhen +Tragehöhe einstellbar + auswechselbar + als Ersatzteil erhältlich • Beriemung: <ul style="list-style-type: none"> + Anlenkung an Helm: mind. 3-fach + Nachjustieren ohne Absetzen des Helms + Schnellverschlussystem: Bedienbarkeit mit Handschuhen • Polster: abnehmbar, auswechselbar, waschbar, einzeln als Ersatzteil erhältlich 							

- Gesichtsschutz :
 - + Zulassung nach EN 14458
 - + Antifog-/ Antiscratchbeschichtung
 - + auswechselbar (Ersatzteil)
 - + integriertes Visier (nach innen klappbar)
 - + Schutzzone 3b (gemäß DIN EN 443)

Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch):

- Herstellerzulassung nach DIN EN 443
- Ausführung: mindestens dreilagig aus Nomex oder einem anderen handelsüblichen Gewebe mit vergleichbaren textilen Eigenschaften, flammhemmend
- Erfüllung der Anforderungen an einen Nackenschutz gemäß DIN EN 443
- waschbar bei mind. 60° C

Kennzeichnung:

ASD-Nummer/ Versorgungsnummer zusätzlich zur Kennzeichnung gemäß DIN EN 443

10	Hersteller/Anschrift:	11	Hersteller Code:
-----------	------------------------------	-----------	-------------------------

12	Stückpreis: €	13	Folgebedarf												
14	Instandsetzung/Pflege: (Bedienungsanleitung)														
15	Ersatzteilbevorratung:	16	Vorschriften/Bedienungsanweisung:												
17	Bemerkung/Begründung:														
18	Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer														
Versorgungsartikelname: Schutzhelm, FwPers, Typ A															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Versorgungsnummer</th> <th>ASD-Nr.</th> <th>Größen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>wird nachgereicht</i></td> <td><i>40185C010</i></td> <td><i>53 - 62</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>ohne</i></td> <td><i>40185C999</i></td> <td><i>Sondergröße</i></td> </tr> </tbody> </table>				Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen		<i>wird nachgereicht</i>	<i>40185C010</i>	<i>53 - 62</i>		<i>ohne</i>	<i>40185C999</i>	<i>Sondergröße</i>
Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen												
	<i>wird nachgereicht</i>	<i>40185C010</i>	<i>53 - 62</i>												
	<i>ohne</i>	<i>40185C999</i>	<i>Sondergröße</i>												
Versorgungsartikelname: Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch) f.Schutzhelm, FwPers, Typ A															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Versorgungsnummer</th> <th>ASD-Nr.</th> <th>Größen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>wird nachgereicht</i></td> <td><i>40186C010</i></td> <td><i>EinheitsGr</i></td> </tr> </tbody> </table>				Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen		<i>wird nachgereicht</i>	<i>40186C010</i>	<i>EinheitsGr</i>				
Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen												
	<i>wird nachgereicht</i>	<i>40186C010</i>	<i>EinheitsGr</i>												