

Modellblatt – vorläufig -

Stand: November 2014

Ausgabe-Nr. : 10

1	Planungsnummer:	8415-10102	2	Materialverantwortung:		
	Planungsbegriff:	Schutzhelm Feuerwehr-Pers Bw		6		
	ASD-Nr.:	40185C Schutzhelm FwPers, Typ A				
	ASD-Nr.:	Zubehör: 40186C - Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch)				
3	AnIBIPI:			4	AnIBIAAN ist zu erstellen:	
	/					
	VOENR	VOEDAT	VAENR	VAEDAT		
5	Verwendungszweck:					
	Einsatzhelm für ziviles / militärisches Brandschutzpersonal der Bundeswehr					
6	Modell/Typ:	A	7	Materialkennung		
	Tkz:			A	C	L
	VersNr.:			X		
	KonstrStd:		8	Nachfolgemodell siehe Modellblatt:		
	Vorauss. Nutzungsdauer:					
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:					
	Schutzhelm Feuerwehrpersonal:					
	Allgemeine Merkmale:					
	<ul style="list-style-type: none"> • handelsüblicher Helm mit Zulassung nach DIN EN 443 • Helmtyp: A (Halbschale) max. Außenmaße: L= 355 mm; B = 270 mm; H = 260 mm • Farbe: Standard-nachleuchtend mit umlaufendem Reflexstreifen • Kopfgröße: mindestens 53 – 62 (Größen einzeln einstellbar) • Montage, Demontage und Wechsel von Einzel-/Ersatzteilen • Kompatibilität zu handelsüblich beschaffbaren Feuerschutzhauben gemäß DIN EN 13911 • Kompatibilität zu handelsüblich beschaffbaren Schutzbrillen für technische Hilfeleistung und Rettungseinsätze 					
	Spezielle Leistungsmerkmale:					
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfring: <ul style="list-style-type: none"> + Größeneinstellung: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Drehverschluss oder Ratscheneinstellung ◦ Schnelleinstellmöglichkeit ◦ Bedienbarkeit mit Handschuhen + Tragehöhe einstellbar + auswechselbar + als Ersatzteil erhältlich • Beriemung: <ul style="list-style-type: none"> + Anlenkung an Helm: mind. 3-fach + Nachjustieren ohne Absetzen des Helms + Schnellverschlussystem: Bedienbarkeit mit Handschuhen • Polster: abnehmbar, auswechselbar, waschbar, einzeln als Ersatzteil erhältlich 					

- Gesichtsschutz :
 - + Zulassung nach EN 14458
 - + Antifog-/ Antiscratchbeschichtung
 - + auswechselbar (Ersatzteil)
 - + integriertes Visier (nach innen klappbar)
 - + Schutzzone 3b (gemäß DIN EN 443)

Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch):

- Herstellerzulassung nach DIN EN 443
- Ausführung: mindestens dreilagig aus Nomex oder einem anderen handelsüblichen Gewebe mit vergleichbaren textilen Eigenschaften, flammhemmend
- Erfüllung der Anforderungen an einen Nackenschutz gemäß DIN EN 443
- waschbar bei mind. 60° C

Kennzeichnung:

ASD-Nummer/ Versorgungsnummer zusätzlich zur Kennzeichnung gemäß DIN EN 443

10	Hersteller/Anschrift:	11	Hersteller Code:
-----------	------------------------------	-----------	-------------------------

12	Stückpreis: €	13	Folgebedarf												
14	Instandsetzung/Pflege: (Bedienungsanleitung)														
15	Ersatzteilbevorratung:	16	Vorschriften/Bedienungsanweisung:												
17	Bemerkung/Begründung:														
18	Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer														
Versorgungsartikelname: Schutzhelm, FwPers, Typ A															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Versorgungsnummer</th> <th>ASD-Nr.</th> <th>Größen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>wird nachgereicht</td> <td>40185C010</td> <td>53 - 62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ohne</td> <td>40185C999</td> <td>Sondergröße</td> </tr> </tbody> </table>				Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen		wird nachgereicht	40185C010	53 - 62		ohne	40185C999	Sondergröße
Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen												
	wird nachgereicht	40185C010	53 - 62												
	ohne	40185C999	Sondergröße												
Versorgungsartikelname: Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch) f.Schutzhelm, FwPers, Typ A															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Versorgungsnummer</th> <th>ASD-Nr.</th> <th>Größen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>wird nachgereicht</td> <td>40186C010</td> <td>EinheitsGr</td> </tr> </tbody> </table>				Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen		wird nachgereicht	40186C010	EinheitsGr				
Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen												
	wird nachgereicht	40186C010	EinheitsGr												