

LOS 3 Besprechungsmöbel

Mindest Anforderungen der Produkte	Abruf	
	1. Teillieferung in KW 42 2019	2. Teillieferung im Januar 2020
Beschaffenheit:	GEPLANTE ABRUFMENGE	GEPLANTE ABRUFMENGE
<p>Besucher- und Seminarsessel, Klappsitz,</p> <p>flexibler Rücken, flexible Rückeneneigung durch Torsionsfeder / Sitz - Klappsitz flexible Armlehnen in Polypropylen schwarz</p> <p>Fußgestell Stahl/Schweißkonstruktion, Vierbeinstahlrohrgestell ø 25 x 2 mm Rollen Doppellaufrollen nach EN 12529, wahlweise Teppich-/Hartböden, lastabhängig, gebremst Sitz Vollpolster Polsterträger Sitz Polypropylen Ausführung Schaum: Standard Rücken Netzpolster 40/0011 grau Polsterträger Rücken Polyamid Schaumstoff Sitz Polyätherschnittschaum, Gesamtdicke 50 mm a) Oberteil: Dicke 20 mm, Gewicht 40 kg/m³, 4,0 KPa b) Unterteil: Dicke 30 mm, Gewicht 60 kg/m³, 7,0 KPa Strukturfarbe: Silbermetallic</p> <p><u>Maße</u> Rückenhöhe: 43 cm Sitzhöhe: 43 cm Sitzbreite: 49 cm Sitztiefe: 42 cm Gesamthöhe: 91 cm Gesamtbreite: 59 cm Gesamttiefe: 60 cm</p> <p>- Vorlage des GS Zeichens und Ergonomiezertifikates zugelassenen Prüfinstitutes - Produktion entsprechend den Richtlinien der DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 - Einsatz von weitestgehend umweltverträgliche bzw. recyclefähige Materialien (Bestätigung durch Werksattest im Bedarfsfall) - Rücknahmegarantie für Altprodukte und Wiedereinführung in den Wertstoffkreislauf - Werksgarantie: 5 Jahre - Auswahl von Bezugsstoffen: entsprechend dem jeweils gültigen Bezugs- und Farbangebot laut Preisliste zum Zeitpunkt der Auftragserteilung oder Kundenbestellung Stoffbestellung durch Kunden möglich</p>	112 Stück	40 Stück
<p>Konferenztische</p> <p>Die Tische sollten aus einem Aluminium-Tragwerk mit einem integrierten, großvolumigen Kabelkanal bestehen. Fußausleger sind serienmäßig mit 4 leichtgängigen Rollen ausgestattet, davon 2 mit Feststellern. Tischplatten sollten 25 mm stark sein und sich werkzeuglos, über eine Doppelarretierung, einfach aufklappen und in die Vertikal-Position bringen lassen. Der Mechanismus muss durch eine Gasdruckfeder unterstützt werden. In dieser Position sollten die Tische ineinander geschoben werden können. Maximaler Platzbedarf pro additivem Tisch: ca. 26 cm in der Tiefe und 8 cm in der Breite. Der Staffelschutz schützt die Fußausleger beim Nesten und wird von unten im Fußausleger befestigt. Zur festen Längs- und Querverkettung müssen Tisch-verbinder eingesetzt werden können, die ein einfaches und werkzeugloses Verbinden von Tischen ermöglichen. Um einen einfachen Zugang zum Kabelkanal zu ermöglichen, ist ein eingelassener Kabelauslass mit Klappe in der Platte verfügbar. Die vertikale Elektrifizierung erfolgt durch eine flexible Kabelkette, die direkt am Kabelkanal befestigt wird. System-Dreifach-Steckdosen mit Einspeisungsleitungen in unterschiedlichen Ländernormen werden mit Klettband im Kabelkanal fixiert.</p> <p>Oberfläche der Gestelle Die Gestelle sollten folgende Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hochwertige und korrosionsbeständige Materialien • möglichst geringes Gewicht • sortenrein, Vermeidung von Verbundwerkstoffen • recyclefähige Kunststoffe mit Materialkennzeichnung <p>Oberflächen Tische müssen mit melaminharzbeschichteten Oberflächen angeboten werden und widerstandsfähig nach DIN 68765, Anwendungsklasse M1, sein. Struktur und Reflexionsgrad Die kunststoffbeschichteten Oberflächen müssen blendfrei und strukturiert sein. Als Glanzgrad wird generell matt bis seiden-matt vorgeschrieben. Der Reflexionsgrad kann 20 bis 70 % betragen. Emissionsklasse Als Trägermaterial sind ausschließlich Dreischichten-Güte-Feinspanplatten zu verwenden. Sie müssen der Emissions-klasse 1 (E1) entsprechen und durch ihre Beschichtung die Klasse E1/1 erreichen. Die Lackierungen müssen ebenfalls umweltfreundlich sein. Ein Nachweis ist auf Wunsch vorzulegen.</p> <p>Plattenoberfläche nach Farbangebot des Herstellers: Melamin, Kante ABS 3 mm in Plattenfarbe Rechteckplatte 160x80 cm</p>	30 Stück	10 Stück
Optionen gegen Aufpreis		
Kabelauslass in Tischplatte,	30 Stück	10 Stück
Staffelschutz	30 Stück	10 Stück
Satz Tischverbinder	30 Stück	10 Stück
Beinraublende	30 Stück	10 Stück