bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	5	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0010
	Datum/Bearbeiter:	06.12.2022/bm	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Uniformsmoking Heer, Lw, Marine

1. Abbildung als Anhalt:

2. Artikelbeschreibung:

Smoking für Heer, Lw und Marine, Teil der Dienst- und Ausgehbekleidung für männliche Offiziere der Bundeswehr.

Die Smokingjacke wird nach Auslieferung mit den handgestickten, ein- und annähbaren Schulterklappen gemäß Spezifikation B7-05-0002 komplettiert.

Smokingjacke:

- Schalkragen aus Reverseide
- AMF-Naht an Schalkragen, vorderer Kante und Saum (bis vordere SN)
- Mit einem Knopf in der VM verschließbar
- 1 Brustleistentasche auf dem linken Vorderteil
- 2 Seitenpaspeltaschen aus Seide
- Innenfutter mit 1 Paspeltasche, rechts und 3 Paspeltaschen links
- Aufhänger in der Hinteren Mitte
- NUR MARINE: Oberarmnaht im Saumbereich nach außen offen (siehe Bild im Anhang) zum nachträglichen Anbringen von Abzeichen.

Smokinghose:

- Bundfaltenhose
- Bügelfalte
- Galon entlang der Seitennaht
- 2 senkrechte Seitenpaspeltaschen
- Eine Gesäßtasche als Paspeltasche mit Knopf, rechts
- Vordere Mitte mit Reißverschluss und Bundverschluss mit Obertritt
- Bundweite in der Seite regulierbar
- Keine Gürtelschlaufen
- Bund in HM änderungfreundlich verarbeitet

3.	Artikelliste:			
	Artikel-Nr.	**ASD Nr. 6-stellig (fiskalisch) Vollständige Auflistung siehe Bw3-12-0001**	**Artikelbezeichnung**	**Farbbezeichnung**
3.1.	**21000223**	**06700B**	Smoking Heer	Schwarz
3.2.	**21000219**	**06705B**	Smoking Lw	Blaugrau
3.3.	**21000220**	ohne	Smoking Marine	Schwarzblau

4.	Größen und Maße KM=Körpermaß, FM= Fertigmaß (Maßangaben in cm) Die unten aufgeführten, fehlenden Fertigmaße sind zu ergänzen.									
Normale Gr.	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**Toleranz +/- cm**
½ Oberweite (KM)	*44*	*46*	*48*	*50*	*52*	*54*	*56*	*58*	*60*	
½ Taillenweite (Jacke) (KM)	*40*	*42*	*44*	*46*	*48*	*50*	*52,5*	*55*	*57,5*	
½ Gesäßweite (Jacke) (KM)	*46*	*48*	*50*	*52*	*54*	*56*	*58*	*60*	*62*	
½ Oberweite (FM)										
½ Taillenweite (Jacke) (FM)										
½ Gesäßweite (Jacke) (FM)										
Sakkolänge SMOKING (FM)	72,5	74	75,5	77	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	1,0
Ärmellänge (FM)	60,5	61,5	63	64	65,5	67	68	69	70	1,0
½ Bundweite (Hose) (FM)	39	41	43	45	47	49	51,5	54	56,5	1,0
Schrittlänge (FM)	77	79	81	83	84	85	86	87	87	1,0
Schlanke Gr.		**90**	**94**	**98**	**102**	**106**	**110**	**114**		
½ Oberweite (KM)		*45*	*47*	*49*	*51*	*53*	*55*	*57*		
½ Taillenweite (Jacke) (KM)		*41*	*43*	*45*	*47*	*49*	*51,5*	*54*		
½ Gesäßweite (Jacke) (KM)		*47*	*49*	*51*	*53*	*55*	*57*	*59*		
½ Oberweite (FM)										
½ Taillenweite (Jacke) (FM)										
½ Gesäßweite (Jacke) (FM)										
Sakkolänge SMOKING (FM)		76,5	78	79,5	81	82	83	84		1,0
Ärmellänge (FM)		64,5	66	67	68,5	70	71	72		1,0
½ Bundweite (Hose) (FM)		40	42	44	46	48	50,5	53		1,0
Schrittlänge (FM)		84	86	88	89	90	91	92		1,0

Untersetzte Gr.			24	25	26	27	28	29		
½ Oberweite (KM)			*48*	*50*	*52*	*54*	*56*	*58*		
½ Taillenweite (Jacke) (KM)			*46*	*48*	*50*	*52*	*54,5*	*57*		
½ Gesäßweite (Jacke) (KM)			*51*	*53*	*55*	*57*	*59*	*61*		
½ Oberweite (FM)										
½ Taillenweite (Jacke) (FM)										
½ Gesäßweite (Jacke) (FM)										
Sakkolänge SMOKING (FM)			73	74,5	76	77	78	79		1,0
Ärmellänge (FM)			61	62	63,5	65	66	67		1,0
½ Bundweite (Hose) (FM)			45	47	49	51	53,5	56		1,0
Schrittlänge (FM)			77	79	80	81	82	83		1,0

5.	Technische Forderungen			
5.1.	**Materialien**	**Beschreibung**	**Farbe**	**Qualitätsnachweis**
5.1.1.	Obermaterial	Materialzusammensetzung: 100 % Schurwolle Flächengewicht: ca. 310 g/m² Bindung: Fresko Garnfeinheit: Nm 48/4 Fadenzahl, Kette und Schuß: 160/10 cm als Anhalt Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B02: 6	Heer: schwarz LW: Blaugrau Farbausfall visuell in Anlehnung an das Farbmuster nach TL 8305-0185 blaugrau, RAL 5011 (Stahlblau) als Anhalt Marine: Marineblau Farbausfall visuell in Anlehnung an das Farbmuster nach TL 8305-0103 Marineblau, RAL 5004 (Schwarzblau) als Anhalt	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2
5.1.2.	Besatzmaterial	für Schalkragen (=Vorderteilbesatz) und Taschenpaspel Materialzusammensetzung: 100 % Polyester Bindung: Satin	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	DIN EN 10204 Werksbescheinigung 2.1
5.1.3.	Filz	Unterkragen	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	

5.1.4.	Futtermaterial	Materialzusammensetzung: Handelsüblich, mind. 50 % Viskose Anteil	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	DIN EN 10204 Werksbescheinigung 2.1
5.1.5.	Ösenknöpfe	für Smokingjacke in der VM: Gekörnter Ösenknopf aus Metall nach TL 8315-0018 als Anhalt Größe: 32‟	Heer, LW: silber Marine: gold	
5.1.6.	Galon	für Anzughose an der Seitennaht: handelsüblich	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	
5.1.7.	Reißverschluss	für Anzughose in der VM: Für den Verwendungszweck geeignet	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	
5.1.8.	Alle anderen Zutaten	Für den Verwendungszweck geeignet	handelsüblich	

5.2.	**Verarbeitung**	
5.2.1.	Nähte	Alle Nähte und offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.

6.	**Kennzeichnung**	**Beschreibung**	**Bemerkungen, Position, Abbildung**
Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.			
6.1.	Einnähetikett	Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 3. Einnähetikett Mit folgenden zusätzlichen Angaben: - ASD-Nummer, 9-stellig - Versorgungsnummer	<u>Position</u> **Anzugjacke**: in rechter Brustinnentasche **Anzughose**: Innen, Bundansatznaht, linke Seite, ca. 4 cm von der Hinteren Mitte
6.2.	Größenetikett	Gemäß Maßtabelle und Auftrag	<u>Position</u> **Anzugjacke**: hintere Mitte, Kragenansatznaht. **Anzughose:** kein zusätzliches Größenetikett erforderlich.

6.3.	Weblabel	Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 1.4.2 Neck Label negativ	Position **Anzugjacke**: Innenfutter, linke Seite **Anzughose**: Innen, Bundansatznaht, mittig zum linken Taschenbeutel.
6.4.	Anhängeetikett	Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett Mit folgenden zusätzlichen Angaben: - ASD-Nummer, 9-stellig - Versorgungsnummer	Position **Anzugjacke**: am linken Arm ca. 10 cm vom Saum entfernt mit einem 6 cm langem Splint befestigt. **Anzughose**: Hintere Mitte, Bundansatznaht mit einem ca. 6 cm langem Splint befestigt.

7.	**Nachhaltige Beschaffung**	
7.1.	**Allgemeines**	
	Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung sowie an dem Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung.	
7.2.	**Ökologische, nachhaltige Forderungen:**	**Nachweis:**
7.2.1.	**Wolle:** Bei Verwendung von Wolle wird der Einsatz von mulesing-freier Wolle angestrebt.	Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1 vom Auftragnehmer zum Nachweis über den Einsatz von mulesing-freier Wolle oder durch ein geeignetes Zertifikat.

8.	**Qualitätssicherung**	
8.1.	Konformitätserklärung	Für alle eingesetzten Zutaten ist ein Datenblatt des Herstellers einzureichen. Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
8.2.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL 8305-0011

9.	**Allgemeines**	
9.1.	**Nutzungsrechte**	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
9.2.	**Abbildungen**	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

10.	**Zitierte Unterlagen**	**Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.**
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO 105-B02	Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Pro
	8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	8305-0103	Uniformstoff für die Ausgehuniform der Marine
	8305-0185	Leichtes Anzugtuch (Serge)
	8315-0018	Uniformknöpfe Metall für Heer und Luftwaffe
	Bw3-12-0001	Gesellschaftskleidung, Soldaten
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung
	B7-05-0002	ein- und annähbare Schulterklappen, handgestickt
11.	**Bezugsquellen**	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM-Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de

	DIN, DIN EN, DIN ISO	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de
	RAL-Farben	Fränkische Straße 7, 53229 Bonn www.ral.de
	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	https://www.bmz.de/de/aktuelles/55960-55960
	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik

12. Anlage

Ärmelschlitz (NUR MARINE)

Außenliegende Nahtzugabe:

- Breite ca. 1,0 cm
- Länge ca. 15,0 cm
- Knips möglichst wenig einschneiden

Ärmeleinlage innen:

- Höhe ab Saumkante ca. 16 cm